



VÝPIS MIESTNOSTÍ

ozn.	názov	plocha m ²	podlaha	steny	strop
2.1	Chodba	3,27	laminátová podlaha + sokel	vápenná stierka	vápenná maľba
2.2	Izba	8,22	laminátová podlaha + sokel	vápenná stierka	vápenná maľba
2.3	Izba	10,60	laminátová podlaha + sokel	vápenná stierka	vápenná maľba
2.4	Kúpeľňa	7,04	keramická dlažba	ker.obklad+váp.stierka	vápenná maľba
2.5	Šatník	4,72	laminátová podlaha + sokel	vápenná stierka	vápenná maľba
2.6	Schodište	3,87	laminátová podlaha + sokel	vápenná stierka	vápenná maľba

GRAFICKÉ ZNAČENIE HMÔT

- Vonkajšie obvodové nosné steny hr. 500 mm resp. hr. 300 mm - pórobetónové tvárnice
- Vnútorne priečky hr. 150, 100 mm - pórobetónové tvárnice
- Železobetón C20/25 - bet. oceľ B 500B
- Tepelná izolácia
- K1** Komin 200/160
- O6** Strešné okno - Velux GGL -M06 - 780/1180 mm - 2x 2ks

POZNÁMKY

- Vnútorne okenné parapety budú plastové, vonkajšie z poplastovaného plechu.
- Všetky stavebné úpravy - pozri časť TZB.
- Všetky vetracie otvory na vonkajšej fasáde opatriť plastovou mriežkou.
- Miestnosť šatníka odvetrať axiálnym ventilátorom so spätnou klapkou do PVC potrubia s vyústením na fasádu. Je potrebné vynechať otvor Ø 150 mm pre zaistenie ventilátora.
- Pred začatím betónovania vencov, prievlakov a monolitických prvkov je potrebné vynechať otvory pre prechody potrubí cez konštrukciu.
- Pred realizáciou je potrebné overiť skutočné rozmery otvorov!
- NEPREDVÍDANÉ SKUTOČNOSTI ZISTENÉ POČAS STAVEBNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- ROZMERY V DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ PRISPŮSOBIŤ REÁLNYM MIERAM A PODMIENKAM NA STÁVBE.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA NA STAVEBNÉ POVOLENIE

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Juraj Ďuriček	GYGY-PROJEKT s.r.o. 946 38 Radvaň nad Dunajom 393. tel. 0908 736 797
VYPRACOVAL	Bottka Sylvia, Ing. Juraj Ďuriček	
INVESTOR	Obec Slovenské Ďarmoty	
MIESTO STAVBY	Slovenské Ďarmoty	

OBEČNÉ NÁJOMNÉ BYTY

Dom 1 - Pôdorys II.N.P.

FORMÁT	3A4
DÁTUM	2019
MIERKA	1 : 50

ČÍSLO VÝKRESU **A4**